

CHERRY TC 1100



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Terminal de classe 1 durable pour Smartcards avec contact

CHERRY TC 1100 - la solution fiable pour la communication bidirectionnelle avec les cartes à puce avec contact. La conception : intelligente. L'utilisation : d'une seule main. La finition : de haute qualité.

Points forts

- Terminal pour Smartcard de classe 1
- Communication bidirectionnelle pour Smartcards avec contact
- Affichage d'état par DEL
- Finition de haute qualité, technologie actuelle et conception intelligente
- Utilisation d'une seule main grâce au guide de carte intégré au boîtier et surfaces antidérapantes en caoutchouc
- Echange de données par contact coulissant avec env. 100 000 insertions de carte
- Raccordement par interface USB 2.0
- Longueur de câble de 1,75 m pour une liberté de mouvement maximale
- Support logiciel pour les systèmes d'exploitation Microsoft Windows, Linux et Mac OS X
- Standards pris en charge : PC/SC, CCID, CT-API
- Certification EMV 2000 niveau 1

Caractéristiques techniques:

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

env. 75 g

Poids total (avec emballage):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Longueur du câble:

env. 1,75 m

Température de stockage:

-20 °C à 65 °C

Température de service:

0 °C à 50 °C

Consommation:

maxi 30 mA

Connexion:

- USB

Homologations produit:

- VDE GS 
- c-tick 
- UL 
- CE 
- FCC 

Configuration système:

- Connexion USB

Dimensions (produit):

100 x 65 x 12 mm

Dimensions emballage:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Emballage (version):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Lecteur de cartes à puce:

- Interface matériel: USB
- Homologations: EMV 2000 niveau 1
- Protocoles cartes à puce: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Contacts: Lecteur mécanique à défilement
- Interface logiciel: CT-Api, PC/SC, CCID
- Cycles d'insertion de carte: env. 100 000 activations
- Types de cartes à puce compatibles: Lit et décrit toutes les cartes selon ISO 7816
- Vitesse de transfert lecteur <==> carte: 420 kBit/s
- Vitesse de transfert lecteur <==> système: maxi 12 MBit/s
- Fréquence d'impulsions carte à puce: 4,8 MHz

Conditionnement:

- Quantité de produits dans carton d'emballage: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Quantité de cartons d'emballage par palette: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Durée de garantie:

2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle:

	Nom du produit	Numéro de commande	Couleur du boîtier	Poids total (avec emballage)	Dimensions emballage	Emballage (version)	Quantité de produits dans carton d'emballage	Quantité de cartons d'emballage par palette
1	CHERRY TC 1100	JT-0100AB-0	blanc grisé	-	-	Emballage groupé	90	24
2	CHERRY TC 1100	JT-0100AB-2	noir	-	-	Emballage groupé	90	24
3	CHERRY TC 1100	JT-0100WB-0	blanc grisé	env. 100 g	140 x 40 x 70 mm	White-Box	120	20
4	CHERRY TC 1100	JT-0100WB-2	noir	env. 100 g	140 x 40 x 70 mm	White-Box	120	20